

## CEJN 320 ESAFE

5C10320-2X



<b>Produktinfo</b>	Hundel
<b>Produkt info2</b>	Innvendig gjenge
<b>Produktgruppe</b>	531
<b>Type</b>	Luft
<b>Produsent</b>	Cejn
<b>Standard</b>	Eurostandard 7.6 (7.4)
<b>Tilkoblingskraft</b>	86 N
<b>Egenskaper</b>	Brukes med standardnipler (se relaterte produkter) Oppfyller ISO 4414 og EN 983
<b>Ombyttbar med</b>	Parker Rectus 25/26, Parker Tema 1600/1625, Previst ESC07/ERC07/ESI07/ISC08, Oetiker SC C, Hansen Auto-Flo 24
<b>Temperatur min. °C</b>	-20
<b>Temperatur maks. °C</b>	+100
<b>Min sprengningstrykk</b>	140 bar

Artikkelnr.	Tilkobling	Cejn beskr.
5C103202202	G 1/4" F	10 320 2202
5C103202204	G 3/8" F	10 320 2204
5C103202205	G 1/2" F	10 320 2205
5C103202402	NPT 1/4" F	10 320 2402
5C103202404	NPT 3/8" F	10 320 2404
5C103202405	NPT 1/2" F	10 320 2405