

## CEJN 342-SERIE STREAM-LINE

5C-10-342-10-SL



|                             |                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktinfo</b>          | Kupling                                                                                                                                                                          |
| <b>Produkt info2</b>        | Forzinket stål/messing. Luftflyt 1950 l/min (68,8 CFM). Flytdiameter 7,4 mm (9/32"). Flytkapasiteten er målt ved 6 bar (87 PSI) inngangstrykk, og trykkfall ved 0.5 bar (7 PSI). |
| <b>Produktgruppe</b>        | 531                                                                                                                                                                              |
| <b>Type</b>                 | Luft                                                                                                                                                                             |
| <b>Produsent</b>            | CEJN                                                                                                                                                                             |
| <b>Standard</b>             | CEJN Original, 7.4 mm, Safety lock.                                                                                                                                              |
| <b>Tilkoblingskraft</b>     | 103 N                                                                                                                                                                            |
| <b>Ombyttbar med</b>        | Parker Rectus 95/96                                                                                                                                                              |
| <b>Temperatur min. °C</b>   | -30                                                                                                                                                                              |
| <b>Temperatur maks. °C</b>  | +100                                                                                                                                                                             |
| <b>Min sprengningstrykk</b> | 140 bar (2030 PSI)                                                                                                                                                               |

| Artikkelnr. | Tilkobling  | Lengde  |
|-------------|-------------|---------|
| 5C103421060 | 6,5 x 10 mm | 65,5 mm |
| 5C103421062 | 8 x 12 mm   | 68,8 mm |