

ALUMINIUMSRØR

5450-1-01



Produktgruppe	519
Materiale	Aluminium
Annet	EX (ATEX) godkjent
Produsent	Prevost
Temperatur min. °C	-20
Temperatur maks. °C	+80
Beskrivelse	EPOXY behandlet aluminiumsrør. Tilpasset vakuum og naturlige gasser som nitrogen. Rørene er tilgjengelig i fargene blå, grønn og grå. Blå brukes ofte for trykkluft, grått for vakuum og grønt for nøytrale gasser som nitrogen

Sertifikat



Artikkelnr.	OD mm	Lengde
54501011640Z	16	4 m
54501012040Z	20	4 m
54501012055Z	20	5.5 m
54501012540Z	25	4 m
54501012555Z	25	5.5 m
54501013240Z	32	4 m
54501013255Z	32	5.5 m
54501014040Z	40	4 m
54501014055Z	40	5.5 m
54501015055Z	50	5.5 m
54501016355Z	63	5.5 m
54501018055Z	80	5.5 m
54501011640BW	16	4 m
54501012055BW	20	5.5 m
54501012555BW	32	5.5 m
54501013255BW	32	5.5 m
54501014055BW	40	5.5 m
54501015055BW	50	5.5 m
54501016355BW	63	5.5 m
54501018055BW	80	5.5 m
54501012055G	20	5.5 m
54501012555G	25	5.5 m