

AVLUFTET SIKKERHETSKUPLING FOR SLANGETILKOBLING, EUROPAPROFIL

5450-1-65



Materiale	Kompositt
Produsent	Prevost
Temperatur min. °C	-15
Temperatur maks. °C	+70
WP	2 - 12 bar
Beskrivelse	Avluftet sikkerhetskupling for slangetilkobling som er tilpasset for slanger med ID fra Ø6 mm og opp til Ø13 mm. Kuplingen tåler et arbeidstrykk på mellom 2 og 12 bar. Yttertrekket er i glassfiber og kompositt. ATEX 2 godkjenning.

Artikkelnr.	Betegnelse	ID mm	Mål mm A	Mål mm B	Mål mm C
54501651106	Avluftet sikkerhetskupling for slangetilslutning, 6 mm	6	87.3	32.25	22.6
54501651108	Avluftet sikkerhetskupling for slangetilslutning, 8 mm	8	87.3	32.25	22.6
54501651109	Avluftet sikkerhetskupling for slangetilslutning, 9 mm	9	87.3	32.25	22.6
54501651110	Avluftet sikkerhetskupling for slangetilslutning, 10 mm	10	87.3	32.25	22.6
54501651113	Avluftet sikkerhetskupling for slangetilslutning, 13 mm	13	92.3	32.25	22.6