

HYDRAULIKKRØR

1921-XX



Produktgruppe	640
Produktinfo	AISI 316L
Produkt info2	ASTM A269
Type	Hydraulikk syrefast
Materiale	AISI 316L

Artikkelnr.	OD mm	Tykkelse mm	PN MPa	Vekt kg/m
19210410	4	1,0	85,8	0,07
19210610	6	1,0	52,8	0,12
19210615	6	1,5	85,8	0,17
19210810	8	1,0	38,2	0,17
19210815	8	1,5	60,6	0,24
19211010	10	1,0	29,9	0,22
19211015	10	1,5	46,8	0,31
19211020	10	2,0	65,4	0,40
19211210	12	1,0	24,6	0,27
19211215	12	1,5	38,2	0,39
19211220	12	2,0	52,8	0,49
19211225	12	2,5	68,6	0,59
19211420	14	2,0	44,3	0,59
19211510	15	1,0	19,4	0,35
19211515	15	1,5	29,9	0,50
19211520	15	2,0	41,0	0,64
19211615	16	1,5	27,9	0,55
19211620	16	2,0	38,2	0,69
19211625	16	2,5	49,1	0,83
19211815	18	1,5	24,3	0,61
19211820	18	2,0	33,5	0,79
19211825	18	2,5	42,9	
19212015	20	1,5	21,9	
19212020	20	2,0	29,9	0,88
19212025	20	2,5	38,2	1,08
19212030	20	3,0	46,8	1,26
19212215	22	1,5	19,8	0,76
19212220	22	2,0	26,9	0,99
19212225	22	2,5	34,3	1,20
19212515	25	1,5	17,3	
19212520	25	2,0	23,5	1,13
19212525	25	2,5	39,9	1,39
19212530	25	3,0	36,5	1,63
19212540	25	4,0	50,4	2,07
19212815	28	1,5	15,4	

Artikkelnr.	OD mm	Tykkelse mm	PN MPa	Vekt kg/m
19212820	28	2,0	20,8	1,28
19212825	28	2,5	26,4	1,57
19212830	28	3,0	32,2	1,85
19213020	30	2,0	19,3	1,38
19213025	30	2,5	22,4	
19213030	30	3,0	29,9	2,00
19213040	30	4,0	41,0	2,57
19213520	35	2,0	16,4	1,63
19213525	35	2,5	20,8	
19213530	35	3,0	25,3	2,37
19213535	35	3,5	29,8	
19213820	38	2,0	15,1	
19213825	38	2,5	19,1	
19213830	38	3,0	23,1	2,99
19213840	38	4,0	31,6	3,35
19213850	38	5,0	40,4	4,07
19214220	42	2,0	13,6	1,97
19214230	42	3,0	20,8	2,89
19215030	50	3,0	17,3	3,48
19215050	50	5,0	29,8	5,55
19215060	50	6,0	26,4	6,51
19216030	60	3,0	14,3	4,22
19216050	60	5,0	24,5	6,78