

DELTAFLX

1015-00



Produktgruppe	110
Innvendig	Syntetisk oljebestandig gummi
Utvendig	Vær- og oljebestandig gummi
Temperatur min. °C	-40
Temperatur maks. °C	+100
Medie	Olje
Innlegg	Fire lag "high tensile" stål
Sikkerhetsfaktor	4:1
Egenskaper	En glimrende slange for de strengeste krav. Alle dimensjoner er testet med mer enn 1 mill. impulser ved 133 % av arbeidstrykket. Arbeidstrykk overgår eller er det samme som EN 856 4SP (21,0 - 50,0 MPa). NB! Temperatur spiss 120C.
Utførelse	Vevviklet, gul merking
Hylse	4200-19-xx, 4200-20-xx, 4400-xx, 4500-11-xx

Medie



Artikkelnr.	ID mm	ID tomme	OD mm	Bøye rad. mm	WP MPa	Vekt kg/m
10150004	6	1/4"	17.8	120	50	0.73
10150006	9	3/8"	21.4	130	44,50	0.91
10150008	13	1/2"	24.6	180	41,50	1.08
10150010	16	5/8"	28.5	225	39	1.39
10150012	19	3/4"	32	280	35	1.73
10150016	25	1"	38.8	355	31	2.31
10150020	32	1 1/4"	47.5	460	28	3.07
10150024	38	1 1/2"	53.5	560	26	3.56
10150032	50	2"	67	710	21	4.25