

DELTA FLEX CO

1015-14



Produktgruppe	110
Innvendig	Syntetisk oljebestandig gummi
Utvendig	Vær- og oljebestandig gummi
Temperatur min. °C	-40
Temperatur maks. °C	+100
Medie	Olje
Innlegg	Fire stålspiraler
Sikkerhetsfaktor	4:1
Egenskaper	Arbeidstrykk overgår eller møter kravene for EN 856 4SP. Slangen har meget slitesterk yttergummi. Slangen er godkjent i.h.h.t. MSHA.
Utførelse	Vevviklet, svart med gul tekst
Hylse	4200-19-xx, 4200-20-xx, 4400-xx, 4500-11-xx

Medie



Sertifikat



Artikkelnr.	ID mm	ID tomme	OD mm	Bøye rad. mm	WP MPa	Vekt kg/m
10151404	6	1/4"	17.8	120	50	0.73
10151406	9	3/8"	21.4	130	44,50	0.91
10151408	13	1/2"	24.6	180	41,50	1.08
10151410	16	5/8"	28.5	225	39	1.39
10151412	19	3/4"	32.0	280	35	1.73
10151416	25	1"	38.8	355	31	2.31
10151420	32	1 1/4"	47.5	460	28	3.07
10151424	38	1 1/2"	53.5	560	26	3.56
10151432	50	2"	67.0	710	21	4.25