

ISOBAR 350 CO ROCK X-FLEX

1020-85



Produktgruppe	110
Innvendig	Syntetisk oljebestandig gummi
Utvendig	Slitesterk vær- og oljebestandig gummi
Temperatur min. °C	-40
Temperatur maks. °C	+121
Innlegg	ID 19-25 mm: Fire spiraler. ID 32-38 mm: Seks spiraler
Sikkerhetsfaktor	1:4
Egenskaper	Fleksibel hydraulikkslange for de tøffeste applikasjoner i kombinasjon med høye impulser og mye utvendig slitasje. Slangen møter eller overgår EN 856 R13. Slangen leveres i lengde maksimert til 15,2 m. Slangens yttergummi er testet i henhold til MSHA.
Utførelse	Grønn og oransje merking
Hylse	4200-19-xx (endast med 3/4"-1") 4700-04-xx (enda med 3/4"-1") 4700-09-xx (3/4"-1"), 4700-10-xx (1 1/2"-1 1/2")

Sertifikat



Artikkelnr.	ID mm	ID tomme	OD mm	Bøye rad. mm	WP MPa	Vekt kg/m
10208512	19	3/4"	33,3	120	34,50	1,60
10208516	25	1"	39,8	157	34,50	2,10
10208520	32	1 1/4"	51,3	210	34,50	3,60
10208524	38	1 1/2"	58,8	255	34,50	4,56