

HYDROSCAND T1111

1031-01



Produktgruppe	120
Innvendig	Sømløs polyester elastomer
Utvendig	Slitesterk olje- og værbestandig polyuretan
Temperatur min. °C	-40
Temperatur maks. °C	+100
Medie	Olje
Innlegg	Ett lag flettet stålwire
Sikkerhetsfaktor	1:4
Egenskaper	Anbefales til høytrykkshydraulikk og gassapplikasjoner. Slangen leveres priklet. Innertuben av polyester gjør at slangen beholder fleksibiliteten ved kulde. NB! Maks temperatur for luft og vann +70°C. Kan bestilles priklet.
Utførelse	Svart cover
Hylse	4200-28-xx

Medie



Artikkelnr.	ID mm	ID tomme	OD mm	Bøye rad. mm	WP MPa	Vekt kg/m
10310103	5	3/16"	9.7	30	36	0.12
10310104	6,50	1/4"	11.7	40	31	0.15
10310105	8	5/16"	13.2	55	25	0.19
10310106	10	3/8"	16.5	65	22,50	0.22
10310108	13	1/2"	18.8	85	19	0.29
10310110	16	5/8"	22	115	14	0.33
10310112	19	3/4"	25.8	145	11,50	0.43
10310116	25	1"	33	180	9,50	0.62