



MARION 2XA

1087-00



Produktgruppe	100
Innvendig	Syntetisk oljebestandig gummi
Utvendig	Syntetisk, ekstra slitesterk Polymer gummi
Temperatur min. °C	-40
Temperatur maks. °C	+100
Medie	Olje
Innlegg	To lag flettet stålwire
Sikkerhetsfaktor	4:1
Egenskaper	Slangen egner seg godt der det stilles krav til høye trykk og kompakte dimensjoner, yttergummi av Polymer har lav friksjon og er ekstra slitesterk. Arbeidstrykk overgår eller er det samme som EN 857 2SC (18,5 - 40,0 MPa). NB! Temperatur spiss 120°C.
Utførelse	Glatt, svart
Hylse	4200-11-xx, 4200-21-xx, 4200-23-xx

Medie



Artikkelnr.	ID mm	ID tomme	OD mm	Bøye rad. mm	WP MPa	Vekt kg/m
10870004	6,50	1/4"	14.2	75	40	0.28
10870006	9,50	3/8"	18.3	90	35	0.42
10870008	13	1/2"	21.5	130	30	0.52
10870010	16	5/8"	24.7	170	27,50	0.61
10870012	19	3/4"	28.6	200	23,50	0.79
10870016	25	1"	36.6	250	18,50	1.1