

EGEFLEX 1

1101-00



Produktgruppe	100
Innvendig	Syntetisk oljebestandig gummi
Utvendig	Vær- og oljebestandig gummi
Temperatur min. °C	-40
Temperatur maks. °C	+100
Medie	Olje
Innlegg	Ett lag flettet stålwire
Sikkerhetsfaktor	1:4
Egenskaper	En slange for applikasjoner med middels trykk og returlinjer. Ved bruk for gass skal slangen prikles. Produsert ihht. EN 853 1SN (4,0 - 25,0 MPa).
Utførelse	Vevviklet, svart med hvit tekst
Hylse	4200-11-xx

Medie



Artikkelnr.	ID mm	ID tomme	OD mm	Bøye rad. mm	WP MPa	Vekt kg/m
11010003	5	3/16"	11.8	90	25	0.19
11010004	6,50	1/4"	13.4	100	22,50	0.21
11010005	8	5/16"	15	115	21,50	0.24
11010006	9,50	3/8"	17.4	130	18	0.33
11010008	13	1/2"	20.6	180	16	0.41
11010010	16	5/8"	23.7	200	13	0.45
11010012	19	3/4"	27.7	240	10,50	0.58
11010016	25	1"	35.6	300	8,80	0.88
11010020	32	1 1/4"	43.5	420	6,30	1.22
11010024	38	1 1/2"	50.6	500	5	1.47
11010032	51	2"	64	630	4	1.98