

EGEFLEX 2

1102-00



Produktgruppe	100
Innvendig	Syntetisk oljebestandig gummi
Utvendig	Vær- og oljebestandig gummi
Temperatur min. °C	-40
Temperatur maks. °C	+100
Medie	Olje
Innlegg	To lag flettet stålwire
Sikkerhetsfaktor	1:4
Egenskaper	En slange for applikasjoner med middels og høyt trykk. Slangen er produsert ihht EN 853 2SN (4,5-41,5 MPa).
Utførelse	Vevviklet, embossed merking
Hylse	4200-12-xx, 4200-22-xx, 4200-23-xx

Medie



Artikkelnr.	ID mm	ID tomme	OD mm	Bøye rad. mm	WP MPa	Vekt kg/m
11020003	5	3/16"	13.4	90	41,50	0.31
11020004	6,50	1/4"	15	100	40	0.33
11020005	8	5/16"	16.6	115	35	0.39
11020006	9,50	3/8"	19	130	33	0.5
11020008	13	1/2"	22.2	180	27,50	0.59
11020010	16	5/8"	25.4	200	25	0.71
11020012	19	3/4"	29.3	240	21,50	0.86
11020016	25	1"	38.1	300	16,50	1.28
11020020	32	1 1/4"	48.3	420	12,50	2.04
11020024	38	1 1/2"	54.6	500	9	2.27
11020032	51	2"	67	630	7,80	2.87
11020040	63	2 1/2"	73.3	762	6,90	3.72
11020048	76,20	3"	91.3	900	5	3.95