

EGEFLEX 2 HT

1102-50



Produktgruppe	100
Innvendig	Syntetisk oljebestandig gummi
Utvendig	Vær- og oljebestandig gummi
Temperatur min. °C	-40
Temperatur maks. °C	+150
Medie	Olje
Innlegg	To lag flettet stålwire
Sikkerhetsfaktor	1:4
Egenskaper	Egnet for høytrykkslinjer for olje, drivstoff eller smøringssystemer med ekstra høye temperaturer. Arbeidstrykket er det samme som EN 853 2SN.
Utførelse	Vevviklet, blå
Hylse	4200-22-xx, 4200-23-xx, 4200-32-xx

Artikkelnr.	ID mm	ID tomme	OD mm	Bøye rad. mm	WP MPa	Vekt kg/m
11025004	6,50	1/4"	15,2	100	40	0,40
11025006	10	3/8"	19,1	130	35	0,60
11025008	13	1/2"	22,1	180	29,70	0,68
11025010	16	5/8"	25,2	200	22,70	0,80
11025012	19	3/4"	29,5	240	21	1,00
11025016	25	1"	37,9	300	17,50	1,44
11025020	32	1 1/4"	48,8	420	15,70	2,39
11025024	38	1 1/2"	54,6	500	12,20	2,60
11025032	51	2"	67,8	630	10,50	3,38