

GAMMAFLEX 5

1118-02



Produktgruppe	110
Innvendig	Syntetisk oljebestandig gummi
Utvendig	Vær- og oljebestandig gummi
Temperatur min. °C	-40
Temperatur maks. °C	+100
Medie	Olje
Innlegg	Fire spiraler
Sikkerhetsfaktor	1:4
Egenskaper	Fleksibel hydraulikkslange for høyt trykk. Slangen er produsert ihht EN 856 4SH og branntestet av MSHA (flame resistant). Hylse 4200-19-xx. Redusert arbeidstrykk til 380 bar på 3/4" og til 320 bar på 1". Hylse 4200-20-xx Redusert arbeidstrykk til 210 bar på 1 1/4", til 185 bar på 1 1/2" og til 165 bar på 2"
Utførelse	Vevviklet, svart med gul merking
Hylse	4200-19-xx, 4200-20-xx, 4400-09-xx, 4500-11-xx

Medie



Sertifikat



Artikkelnr.	ID mm	ID tomme	OD mm	Bøye rad. mm	WP MPa	Vekt kg/m
11180212	19	3/4"	32.0	280	42	1.46
11180216	25	1"	38.4	340	38	2.04
11180220	32	1 1/4"	45.2	460	35	2.38
11180224	38	1 1/2"	53.0	560	29	3.18
11180232	50	2"	67.6	700	25	4.36