

ISOBAR 35 CO

1135-13



Produktgruppe	110
Innvendig	Syntetisk oljebestandig gummi
Utvendig	Syntetisk, slitesterk vær- og varmebestandig gummi
Temperatur min. °C	-40
Temperatur maks. °C	+121
Medie	Olje
Innlegg	ID 19–32: Fire spiraler. ID 38–51: Seks spiraler.
Sikkerhetsfaktor	1:4
Egenskaper	Fleksibel hydraulikkslange for høye arbeidstrykk i kombinasjon med høye impulser og mye utvendig slitasje. Arbeidstrykket møter eller overgår EN 856 R13. Slangen er MSHA-godkjent (flame resistant).
Utførelse	Vevviklet, svart med oransje, svart og hvit merking
Hylse	4400-13-xx, 4700-10-xx

Medie



Sertifikat



Artikkelnr.	ID mm	ID tomme	OD mm	Bøye rad. mm	WP MPa	Vekt kg/m
11351312	19	3/4"	32.2	220	35	1.5
11351316	25	1"	38.7	280	35	2.2
11351320	32	1 1/4"	50.4	380	35	2.6
11351324	38	1 1/2"	57.9	480	35	4.8
11351332	51	2"	71.6	630	35	6.31