

# ISOBAR 350 CO X-FLEX

1135-83



|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktgruppe</b>       | 110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Innvendig</b>           | Syntetisk oljebestandig gummi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Utvendig</b>            | Vær- og oljebestandig gummi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Temperatur min. °C</b>  | -40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Temperatur maks. °C</b> | +120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Medie</b>               | Olje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Innlegg</b>             | Fire lag stålspiral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Sikkerhetsfaktor</b>    | 1:4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Egenskaper</b>          | <p>Slangen er velegnet for veldig høye trykk i kombinasjon med høye impulser, samt høy fleksibilitet og mye utvendig slitasje. Slangen er MSHA-godkjent (flammebestandig).</p> <p>Hylse</p> <p>4200-19-xx (brukes kun med 3/8" - 1") redusert arbeidstrykk til 320 bar på 1"</p> <p>4200-20-20 (brukes kun med 1 1/4") redusert arbeidstrykk til 210 bar.</p> <p>4400-09-xx (interlock)</p> <p>4700-09-xx</p> |
| <b>Utførelse</b>           | Vevviklet, oransje og grønn merket                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## Sertifikat



| Artikkelnr. | ID mm | ID tomme | OD mm | Bøye rad. mm | WP MPa | Vekt kg/m |
|-------------|-------|----------|-------|--------------|--------|-----------|
| 11358306    | 10    | 3/8"     | 19,3  | 90           | 35     | 0,56      |
| 11358308    | 13    | 1/2"     | 22,2  | 115          | 35     | 0,76      |
| 11358312    | 19    | 3/4"     | 31,0  | 140          | 35     | 1,32      |
| 11358316    | 25    | 1"       | 38,4  | 150          | 35     | 1,95      |
| 11358320    | 32    | 1 1/4"   | 45,2  | 350          | 35     | 2,50      |