

KANALSPYLESLANGE 250 BAR

1415-2X



Produktgruppe	140
Innvendig	Svart NBR gummi
Utvendig	Vær- og slitebestandig NR/CR
Temperatur min. °C	-35
Temperatur maks. °C	+80
Medie	Vann
Innlegg	Tekstilarmering
Sikkerhetsfaktor	1:2.5
Egenskaper	Spyling av kanaler og avløpssystemer. Leveres standard med han x hunkoblinger.
Utførelse	Vevviklet, svart

Medie



Artikkelnr.	ID mm	OD mm	Bøye rad. mm	Lengde m/rull	WP MPa	Vekt kg/m
14152208	13	25	70	40	25	0.46
14152212	19	31	95	40	25	0.63
14152216	25	39	110	40	25	0.88
14152308	13	25	70	60	25	0.46
14152408	13	25	70	80	25	0.46
14152412	19	31	95	80	25	0.63
14152416	25	39	110	80	25	0.88
14152420	32	48	150	80	25	1.3
14152508	13	25	70	120	25	0.46
14152512	19	31	95	120	25	0.63
14152516	25	39	110	120	25	0.88
14152520	32	48	150	120	25	1.3
14153016	25	39	110	150	25	0.88
14152016	25	39.3	100	40/80/120/160/180	25	0.88
14152620	32	48	150	150	25	