

PRESSLUFTSLANGE HYDRO AIR

1420-00



Produktgruppe	140
Innvendig	Syntetisk gummi (SBR)
Utvendig	Svart SBR/EPDM gummi
Temperatur min. °C	-25
Temperatur maks. °C	+70
Medie	Luft
Innlegg	Syntetisk tekstil
Sikkerhetsfaktor	1:3
Egenskaper	Pressluftslange for de fleste applikasjoner som verktøy, trykkluftaggregater o.l. Slangen er moderat oljebestendig.
Utførelse	Glatt, svart. Vevviklet fra 32 mm.

Medie



Artikkelnr.	ID mm	OD mm	Bøye rad. mm	Lengde m/rull	WP MPa	Vekt kg/m
14200004	6	12	50	40	1,50	0.13
14200005	8	14	65	40	1,50	0.19
14200006	10	17	80	40	1,50	0.22
14200008	13	22	105	40	1,50	0.32
14200010	16	25	130	40	1,50	0.49
14200012	19	28	150	40	1,50	0.57
14200016	25	36	200	40	1,50	0.79
14200020	32	44	320	40	1,50	0.94
14200024	38	52	380	40	1,50	1.42
14200032	51	65	500	40	1,50	1.98
14200040	63	78	650	40	1,50	2.42
14200048	76	90	750	40	1,50	2.8
14200064	102	115	1000	40	1,50	3.55