

GUL GRUBESLANGE

1421-20



Produktgruppe	140
Innvendig	Svart natur- og syntetisk gummi. Delvis oljebestandig. * Antistatisk fra 13 mm t.o.m 51 mm
Utvendig	Gul slitebestandig syntetisk gummi. Ozon- og værbestandig
Temperatur min. °C	-25
Temperatur maks. °C	+70
Medie	Luft, vann
Innlegg	Tekstil
Sikkerhetsfaktor	1:3.2
Egenskaper	Gul grubeslange er en slitesterk trykkluftslange for gruver og anleggsvirksomhet. Slangen tåler steinsprut og annen hard behandling. Godt egnet både for transport av vann og luft. Slangen er meget ozon- og værbestandig. * Antistatisk innergummi i 13 mm- 51 mm. Elektrisk ledende : OHM/M 3x10⁵
Utførelse	Vevviklet, gul

Medie



Artikkelnr.	ID mm	OD mm	Bøye rad. mm	Lengde m/rull	WP MPa	Vekt kg/m
14212008	12,70	23	127	40	2	0.392
14212012	19	30	190	40	2	0.59
14212016	25,40	37	254	40	2	0.759
14212020	32	45	320	40	2	1.071
14212024	38	52	380	40	2	1.34
14212032	51	65	510	40	2	1.729
14212040	63,50	79	635	40	2	2.5
14212048	76,20	92	762	40	2	2.802
14212064	101,60	118	1046	40	2	3.845