

MANTEX TRYKKLUFTSLANGE

1425-00



Produktgruppe	140
Innvendig	Olje- og slitesterk gummi
Utvendig	Olje- og slitesterk gummi
Temperatur min. °C	-30
Temperatur maks. °C	+70
Medie	Luft, vann
Innlegg	Syntetisk tekstil
Sikkerhetsfaktor	1:5

Egenskaper Trykkluftslange for anleggsarbeide der lav vekt er viktig. Slangen tåler høy utvendig slitasje og kan lagres flatrullet. Kan leveres i lengder opp til 200m. Brukes med egne kuplinger i 3/4" og 1" og med Whipcheck.

Kuplinger/klemmer:

Bruk for 3/4" slange: 5001-41-12 og 5001-44-12

Bruk for 1" slange: 5001-41-16 og 5001-44-16

Utførelse Lay-flat, glatt, svart

Medie



Artikkelnr.	ID mm	OD mm	Lengde m/rull	WP MPa	Vekt kg/m
14250012	20	25	60	2	0.17
14250016	25	31	60	2	0.24
14250024	38	43	60	1,20	0.39
14250032	51	56	60	1,20	0.56
14250040	65	71	60	1	0.7
14250048	76	83	60	1	0.9
14250064	102	117	60	1,20	1.05