

MARBLE BETONGSLANGE 40 BAR

1464-10



Produktgruppe	140
Innvendig	Svart glatt ledende gummi, slitesterk
Utvendig	Svart gummi, vær- og slitebestandig
Temperatur min. °C	-40
Temperatur maks. °C	+70
Medie	Material
Innlegg	Syntetisk kord
Sikkerhetsfaktor	1:3
Egenskaper	Slange for betong, gips, slam og annen slitende materiale. Svært godt egnet for betongsprøyting hvor det er krav til slange med høy slitestyrke. Vedr. koblinger anbefales betonginjeksjonskoblinger under kapittel 5:3, enten montert med spesialhylser/5200-00 eller band-it.
Utførelse	Vevviklet

Medie



Artikkelnr.	ID mm	OD mm	Bøye rad. mm	Lengde m/rull	WP MPa	Vekt kg/m
14641012	19	31	120	61	4	0.6
14641016	25	38	160	61	4	0,82
14641020	32	46	220	61	4	1.08
14641022	35	49	250	61	4	1.18
14641024	38	54	300	61	4	1.42
14641032	51	68	400	61	4	2.02
14641040	63,50	85	500	40	4	2.94
14641048	76	96	600	40	4	3.78
14641064	100	128	750	40	4	6.10