

AVTREKKSSLANGE HETLUFT NEOPREN

1561-0X



Produktgruppe	140
Innvendig	Neopren
Utvendig	Neopren, enkel vevet (CR)
Temperatur min. °C	-35
Temperatur maks. °C	+135
Medie	Ventilasjon
Innlegg	Fiberglass, stålspiral
Egenskaper	Slange for transport av røyk og eksosgasser. Lav vekt og ekstremt fleksibel i trange områder
Utførelse	Sort

Medie



Artikkelnr.	ID mm	Bøye rad. mm	Vakuum maks %	Lengde m/rull	WP BAR	Vekt kg/m
15610016	25	17	5.0	4	1.5	0.12
15610020	32	19	5.0	4	1.5	0.13
15610029	44	26	5.0	4	1.5	0.19
15610032	51	30	5.0	4	1.5	0.25
15610040	63	36	5.0	4	1.3	0.30
15610048	76	42	4.0	4	1.1	0.40
15610055	89	49	4.0	4	1.1	0.50
15610064	102	55	3.0	4	1.1	0.57
15610080	127	69	2.1	4	0.9	0.81
15610096	152	81	1.8	4	0.8	1.05
15610180	180	94	1.0	4	0.6	1.21
15610203	203	107	1.0	4	0.6	1.38
15610254	254	132	1.0	4	0.4	1.65
15610305	305	158	0.7	4	0.1	2.00