

AVTREKKSSLANGE HETLUFT NEOPREN, DOBBEL

1561-1X



Produktgruppe	140
Innvendig	Neoprene (CR)
Utvendig	Neoprene dobbelt vevet (CR)
Temperatur min. °C	-35
Temperatur maks. °C	+135
Innlegg	Fiberglass, stålspiral
Egenskaper	Slange for transport av røyk og eksosgasser. Lav vekt og ekstremt fleksibel i trange områder.
Utførelse	Sort

Medie



Artikkelnr.	ID mm	Bøye rad. mm	Vakuums maks %	Lengde m/rull	WP BAR	Vekt kg/m
15611016	25	14	5.0	4	2.8	0.19
15611020	32	20	5.0	4	2.7	0.28
15611029	44	27	4.0	4	2.6	0.32
15611032	51	31	4.0	4	2.6	0.36
15611040	63	37	3.0	4	2.4	0.49
15611048	76	43	3.0	4	2.1	0.58
15611055	89	50	2.0	4	2.0	0.69
15611064	102	56	2.0	4	1.9	0.77
15611080	127	70	2.0	4	1.4	0.93
15611096	152	82	1.7	4	1.2	1.20
15611180	180	95	1.0	4	1.0	1.43
15611203	203	108	0.7	4	0.7	1.65