

AVTREKKSSLANGE HETLUFT SILIKON - DOBBEL

1562-1X



Produktgruppe	140
Innvendig	Silikon
Utvendig	Silikon
Temperatur min. °C	-50
Temperatur maks. °C	+300
Medie	Ventilasjon
Innlegg	Fiberglass, stålspiral
Egenskaper	Slange for transport av røyk og eksosgasser. Lav vekt og ekstremt fleksibel i trange områder. Slangen er flammebestandig og har god kjemikaliebestandighet.
Utførelse	Rød-brun

Medie



Artikkelnr.	ID mm	Bøye rad. mm	Vakuump maks %	Lengde m/rull	WP BAR	Vekt kg/m
15621016	25	18	5.0	4	2.8	0.19
15621020	32	20	5.0	4	2.6	0.28
15621029	44	27	4.0	4	2.6	0.32
15621032	51	31	4.0	4	2.6	0.36
15621040	63	37	3.0	4	2.4	0.49
15621048	76	43	3.0	4	2.1	0.58
15621055	89	50	2.0	4	2.0	0.69
15621064	102	56	2.0	4	1.9	0.71
15621080	127	70	2.0	4	1.4	0.93
15621096	152	82	1.7	4	1.2	1.20
15621180	180	95	1.0	4	1.0	1.43
15621203	203	108	0.7	4	0.7	1.65