

SIGMA FS3320 GODSSSLANGE 60 SHORE

1567-95



Produktgruppe	140
Innvendig	Svart natur-, BR- og SBR-gummi 60 shore - Antistatisk
Utvendig	Svart CR-gummi. Slangen er olje-, sjøvanns- og værbestandig. Elektrisk ledende
Temperatur min. °C	-35
Temperatur maks. °C	+70
Medie	Slitende materialer
Innlegg	Tekstilarmering og stålspiral
Sikkerhetsfaktor	3,2:1
Egenskaper	Sigma godsslange er konstruert for transport av meget slitende materiale som gips, malm, glass, trespon, industriavfall, kull og metallisk pulver. Slangen kan benyttes i anlegg med pneumatisk og hydraulisk drift for materiale av ulik beskaffenhet. Koblinger: Slangen skal kun brukes sammen med egne kuplinger og flenser, se artikkelnummer 5050-80. Pakninger ligger under artikkelnummer 5050-90. Se relaterte produkter.
Utførelse	Korrugert
Hylse	5050-80,5050-90

Medie



Artikkelnr.	ID mm	OD mm	Bøye rad. mm	Vakuum maks %	Lengde m/rull	WP MPa	Vekt kg/m
15679532	51	75	300	90	40	10	3,00
15679548	82	115	350	90	40	10	7,50
15679564	102	133	500	90	40	10	8,00
15679580	127	161	650	90	20	10	12,00
15679596	152	182	750	90	20	10	14,00
156795203	203	241	1750	90	12	10	18,00
156795254	254	292	2000	90	12	10	22,00
156795305	305	348	2500	90	12	10	28,00