

COMP OIL 800

1581-00



Produktgruppe	140
Innvendig	Polypropylen
Utvendig	Blå vær- og slitesterk polyester/polyvinylklorid
Temperatur min. °C	-40
Temperatur maks. °C	+100
Medie	Spesial, olje
Innlegg	Utvendig galv. stålspiral, innvendig aluminiumsspiral
Egenskaper	Transport av petroleumsprodukter, 100 % bestandig ovenfor aromater. Godt egnet til bruk på tankbil. Elektrisk ledende oppnås når de to spiralene legges mot slangens kuplinger. Man unngår da statisk elektrisitet. Slangen kan tas frem i en brannresistent utførelse ved behov.
	Større dimensjoner kan leveres fra verk. Leveres i 40m kveiler. Vakuum=70%
Utførelse	Blå

Medie



Artikkelnr.	ID mm	ID tomme	Bøye rad. mm	Maks lengde	Farge	WP MPa	BP MPa	Vekt kg/m
15810012	20	3/4"	50	25 m	Dark blue	1,50	7,50	0.7
15810016	25	1"	75	25 m	Dark blue	1,50	7,50	0.9
15810020	32	1 1/4"	80	25 m	Dark blue	1,50	7,50	1.0
15810024	40	1 1/2"	85	25 m	Dark blue	1,50	7,50	1.2
15810032	50	2"	125	25 m	Dark blue	1,50	7,50	1.8
15810040	63	2 1/2"	150	25 m	Dark blue	1,50	7,50	2.5
15810048	76	3"	185	25 m	Dark blue	1,50	7,50	3.0
15810064	100	4"	275	25 m	Dark blue	1,50	7,50	4.3