

ANACONDA GUL

1456-10



Produktgruppe	140
Innvendig	EPDM, svart, varme- og kjemikaliebestandig, glatt
Utvendig	EPDM, gul, kjemi-, vær- og ozonbestandig
Temperatur min. °C	-40
Temperatur maks. °C	+120
Innlegg	Tekstilarmert
Egenskaper	Meget fleksibel og anvendelig allroundslange meget meget bredt temperaturområde. For enklere kjemikalier, luft varmt og kaldt vann, kjølevæske, sjøvann Adblue/Urea o.l. • Høyt arbeidstrykk 30/25 bar gir slangen et meget bredt bruksområde. • Elektrisk ledende inner gummi $R < 10^6 \Omega$ iht EN ISO 8031:2009 gjør at antistatisk elektrisitet ikke bygger seg opp. • Yttergummi som ikke sverter, med god slitestyrke, olje- og værbestandighet. • Velegnet for slangetrommel • Max væsketemperatur 100 °C i lukkede system • Ikke egnet for damp Slangen inneholder ikke silikon, men det kan være silikonrester fra produksjonen.
Utførelse	Glatt 6 – 38mm, vevviklet 42-50 mm, gul.
Materiale	EPDM
Farge	Gul

Medie



Artikkelnr.	ID mm	OD mm	Bøye rad. mm	BP BAR	WP BAR	Lengde	Vekt kg/m
14561004	6	14	40	90	30	40	0,18
14561005	8	17	50	90	30	40	0,26
14561006	10	20	60	90	30	40	0,34
14561008	13	23	80	90	30	40	0,41
14561010	16	27	100	90	30	40	0,55
14561012	19	30	115	90	30	40	0,63
14561016	25	37	150	75	25	40	0,87
14561020	32	44	200	75	25	40	1,14
14561024	38	51	250	75	25	40	1,40
14561026	42	56	340	75	25	40	1,56
14561032	50	66	400	75	25	40	2,03