

ARBEIDSSSLANGE AMBER

1467-48



Produktgruppe	140
Innvendig	NR, beige paragummi, meget slitesterk
Utvendig	SBR/NR/PVC, svart, slitesterk gummi, ozon- og værbestandig
Temperatur min. °C	-40
Temperatur maks. °C	+70
Medie	Materialhåndtering
Innlegg	Stålspiral
Egenskaper	Meget fleksibel arbeidsslange for slitende materialer som sand, stein, o.l. Meget godt egnet som arbeidsslange på sugebiler, sugeslange for borrhorer og for øvrig som saneringssugeslange og støvsugerslange, der det er behov for en smidig slange med høy slitestyrke. Elektrisk ledende gjennom tilkobling av 2 innebygde antistatiske wire.
Utførelse	Korrugert

Medie



Artikkelnr.	ID mm	OD mm	Bøye rad. mm	Vakuums maks %	Lengde m/rull	Vekt kg/m
14674832	51	61	70	0,9	40	0,94
14674840	63	74	75	0,9	40	1,30
14674848	76	86	88	0,9	12	1,65
14674864	102	112	100	0,9	12	2,82
14674880	127	137	150	0,9	12	3,45
14674896	152	162	220	0,9	12	4,25
146748203	203	214	260	0,9	12	6,35
146748254	254	266	350	0,9	12	7,97