

ARCTIC FLEX ANTISTATIC

1508-75



Produktgruppe	140
Innvendig	NBR/PVC, svart, oljebestandig
Utvendig	NBR/PVC, oljebestandig
Temperatur min. °C	-30
Temperatur maks. °C	+65
Medie	Vann, slitende materiale, olje
Innlegg	Blå PVC spiral/Antistatisk kobberlisse
Sikkerhetsfaktor	1:3
Egenskaper	Ekstremt fleksibel PVC/NBR sugeslange for olje, septik, vann, slam og oljeholdig mud. Utvendig, polyurethanbelagt antistatisk lisse hindrer oppladning av statisk elektrisitet. Meget velegnet som sugeslange for septikbiler, slamsuging, tankbiler, ADR, samt for tømning av fettutskillere.
Utførelse	Slangen har "soppformet" PVC spiral, som gjør slangen særdeles fleksibel, også vintertid, og glatt utvendig. Gjør at slangen spesielt letthåndterlig og glir lett mot underlaget.
Farge	Blå

Medie



Artikkelnr.	ID mm	OD mm	Bøye rad. mm	Vakuump maks %	WP BAR	Lengde	Vekt kg/m
15087532	51	60	153	90	2	50	0,96
15087548	76	87	228	90	2	50	1,60
15087564	102	116	306	90	2	50	2,70
15087580	127	142	381	90	2	20	3,60
15087596	152	168	456	90	2	20	4,75