

STÅLSLANGE PARALELLSPUNNET

1484-21



Produktgruppe	140
Innvendig	Syrefast1, 4404 EN 10088-1 (AISI 316L) Suffix S
Utvendig	Syrefast1, 4404 EN 10088-1 (AISI 316) Suffix S
Temperatur min. °C	-200
Temperatur maks. °C	+550
Medie	spesial, vann, luft, sveis, kjemikalier, damp, olje
Sikkerhetsfaktor	1:4
Egenskaper	Stålslange for varme oljer, kjemikalier, gass, eksosgasser, vann, damp, vakuum osv. Slangen kan også brukes som mekanisk slangebeskyttelse.

MERK: WP BAR ER VED 20 °C

Medie



Artikkelnr.	ID mm	OD mm	Static bending radius mm	Dynamic bending radius mm	WP BAR	Vekt kg/m
14842105S	8	13,6	32	124	132	0,22
14842106S	10	15,6	38	130	100	0,23
14842108S	12	18,3	45	140	70	0,24
14842110S	16	23,8	58	160	64	0,41
14842112S	20	28,6	70	170	43	0,48
14842116S	25	34,3	85	190	49	1,74
14842120S	32	43,0	105	260	35	1,97
14842124S	40	52,0	130	300	38	1,24
14842132S	50	62,4	160	320	26	1,65
14842140S	65	83,5	200	460	25	2,23
14842148S	80	100,2	240	660	16	2,89
14842164S	100	122,5	290	750	10	3,93