



SLANGEBESKYTTELSE

5526-60



Produktinfo

Et slangebrudd forurenses alltid miljøet. Hydroscands slangebeskyttelse er produsert av et meget tett nylonfibervev som gir slangebeskyttelse en tetthet som tåler 8 bars trykk i 15 sekunder og forhindrer dermed unødig søl.

Produkt info2

Test er utført i henhold til SAE J343.

Type

Slangebeskyttelse

Beskrivelse

- Tåler trykk - Miljøvennlig

- Tåler slitasje - Økonomisk

De vanligste skader på slanger er skader som oppstår utvendig. Nylonfibrene i slangebeskyttelsen er konstruert for å motstå utvendig mekanisk slitasje. Hydroscands slangebeskyttelse forlenger dermed livslengden på dine slanger. Tester viser at de klarer slitasjetest i henhold til ISO 6945.

- Kompakt konstruksjon - Sikkerhet

Risikoen for personskader ved f.eks. "Pin hole" er stor når personer befinner seg i nærheten av slanger med høye trykk. Nylonfibrene kompakte konstruksjon klarer å mottstå trykket ved en evt. ulykke og dermed minsker risikoen for personskader betydelig.

Produktgruppe

505

Artikkelnr.	Rund dia	Flat dia
55266023	23	36
55266025	25	39
55266027	27	42
55266031	31	49
55266036	36	54
55266040	40	63
55266053	53	83
55266060	60	94
55266073	73	115