

## KJETTING KLASSE 8K

8120-00



|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type          | Løft og last                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Materiale     | Stål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Beskrivelse   | <p><b>Bruksområde:</b> Kortlenket kjetting klasse 8 henhold til EN 818 er primært beregnet for løfting.</p> <p><b>Materiale:</b> Seighardningsstål. Obs! Kan ikke varmebehandles, da dette påvirker hardningsprosessens materialstruktur.</p> <p><b>Merking:</b> Merking med 8 samt tillverkarsymbol.</p> <p><b>Provkraft:</b> 62,5% av brottkraften.</p> |
| Produktgruppe | 505                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Artikkelnr. | Prod. Type | Mål mm A | Mål mm B | Mål mm C | Maks last tonn | Vekt kg/m |
|-------------|------------|----------|----------|----------|----------------|-----------|
| 81200010    | K-10       | 10,0     | 30,0     | 17,0     | 3,15           | 2,20      |
| 81200016    | K-16       | 16,0     | 48,0     | 27,2     | 8,00           | 5,80      |
| 81200032    | K-32       | 32,0     | 96,0     | 54,0     | 31,50          | 23,20     |
| 81200022    | K-22       | 22,0     | 66,0     | 37,4     | 15,00          | 11,00     |
| 81200007    | K-7        | 7,0      | 21,0     | 11,9     | 1,50           | 1,10      |
| 81200008    | K-8        | 8,0      | 24,0     | 13,6     | 2,00           | 1,50      |
| 81200006    | K-6        | 6,0      | 18,0     | 8,0      | 1,12           | 0,80      |
| 81200026    | K-26       | 26,0     | 78,0     | 44,2     | 21,20          | 15,30     |
| 81200020    | K-20       | 20,0     | 60,0     | 34,0     | 12,50          | 9,10      |
| 81200013    | K-13       | 13,0     | 39,0     | 22,1     | 5,30           | 3,80      |