

GRENLAND VANNSLANGE MED SPIRAL 10 BAR

1401-80



Produktgruppe	140
Innvendig	Syntetisk gummi (SBR), svart
Utvendig	Syntetisk gummi (SBR/EPDM), svart
Temperatur min. °C	-30
Temperatur max °C	+80
Medie	Vann
Innlegg	Tekstil og stålspiral
Sikkerhetsfaktor	1 : 3
Egenskaper	Suge- og trykkslange med slitesterk innergummi. Egnet som vannslange og transport av lett slitende materiale. Utvendig slitesterk, værbestandig gummi. Kan på forespørsel leveres i 61 meters lengder t.o.m. 6" og 40 meters lengder i 8".
Utførelse	Vevviklet, svart

Artikkelnummer	Id mm	OD mm	Bøyeradius mm	Lengde m/rull	WP Bar	Vekt kg/m
14018032	51	62	215	40	10	1,90
14018048	76	88	350	40	10	3,00
14018064	102	115	490	40	10	4,16
14018096	152	168	760	40	10	8,53
14018200	203	224	1120	20	10	14,4
14018250	254	279	1525	20	10	19,1

HYDROSCAND GRENLAND WATER HOSE S&D 1401-80-96 ID 152mm 10 Bar